

Βαλβίδα δυναμικής εξισορρόπησης κατάλληλη για την αυτόματη ρύθμιση της παροχής στην επιθυμητή τιμή ανεξάρτητα από την μεταβολή της υφιστάμενης διαφορικής πίεσης. Συμπεριλαμβάνει εξωτερικά ρυθμιζόμενο στοιχείο ελέγχου της παροχής, με δυνατότητα επιλογής 41 διαφορετικών παροχών. Η ρύθμιση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε θέση μεταξύ των ακραίων τιμών και γίνεται με την χρήση ειδικού κλειδιού.

- Ορειχάλκινο σώμα με θηλυκά σπειρώματα ISO
- Εύρος ρύθμισης παροχής: 0,0278 έως 0,408 λίτρα ανά δευτερόλεπτο
- Με ακρίβεια ρύθμισης $\pm 5\%$ της μετρούμενης τιμής με μέγιστο $\pm 2\%$ του συνολικού εύρους ρύθμισης
- Μέγιστης στατικής πίεσης λειτουργίας 2500 kPa
- Για διαφορική πίεση 17 έως 200/400 kPaD ανάλογα με το επιλεγόμενο ρυθμιστικό στοιχείο.
- Θερμοκρασίας λειτουργίας -30°C έως 100°C
- Διάσταση $\frac{1}{2}''$ και $\frac{3}{4}''$

Ενδεικτικός τύπος FlowCon “A” με ρυθμιστικό στοιχείο E-JUST