

Βαλβίδα δυναμικής εξισορρόπησης κατάλληλη για την αυτόματη ρύθμιση της παροχής στην επιθυμητή τιμή ανεξάρτητα από την μεταβολή της υφιστάμενης διαφορικής πίεσης. Συμπεριλαμβάνει εξωτερικά ρυθμιζόμενο στοιχείο ελέγχου της παροχής, με δυνατότητα επιλογής 41 διαφορετικών παροχών. Η ρύθμιση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε θέση μεταξύ των ακραίων τιμών του χρησιμοποιούμενου ρυθμιστικού στοιχείου και γίνεται με την χρήση ειδικού κλειδιού.

- Ορειχάλκινο σώμα με υποδοχές σύνδεσης βαλβίδων μέτρησης της πίεσης και της θερμοκρασίας. Οι υποδοχές έχουν σπείρωμα ¼" ISO και φέρουν πώματα.
- Σύνδεση με θηλυκά σπειρώματα ISO
- Εύρος ρύθμισης παροχής: 0,0278 έως 4,48 λίτρα ανά δευτερόλεπτο
- Με ακρίβεια ρύθμισης +/-5% της μετρούμενης τιμής με μέγιστο +/-2% του συνολικού εύρους ρύθμισης
- Μέγιστης στατικής πίεσης λειτουργίας 2500 kPa
- Για διαφορική πίεση από 17 έως 200/400 kPaD ανάλογα με το επιλεγόμενο ρυθμιστικό στοιχείο.
- Θερμοκρασίας λειτουργίας -30°C έως 100°C
- Διάσταση Παροχή
- ½" και ¾": 0,0278 έως 0,352 λίτρα ανά δευτερόλεπτο
- 1": 0,0278 έως 1,39 λίτρα ανά δευτερόλεπτο
- 1 ¼": 0,291 έως 1,39 λίτρα ανά δευτερόλεπτο
- 1 ½": 0,291 έως 4,48 λίτρα ανά δευτερόλεπτο
- 2": 0,883 έως 4,48 λίτρα ανά δευτερόλεπτο

Ενδεικτικός τύπος FlowCon "AB" με ρυθμιστικό στοιχείο E-JUST