

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ

Βαλβίδες τύπου «Y» με χαρακτηριστικές καμπύλες παροχής – πτώσης πίεσης, ανάλογα με την ρύθμισή τους, κατάλληλες για την ρύθμιση της ροής σε δίκτυα νερού, σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού .

Η βαλβίδα θα φέρει χειροτροχό με ένδειξη της θέσης της βαλβίδας (αριθμό πλήρων περιστροφών και δεκάτων της περιστροφής του χειροτροχού) και θα έχει δυνατότητα ασφάλισης της ρύθμισης, με ειδικό κλειδί, για ταυτόχρονη χρήση της βαλβίδας σαν δικλείδα απομόνωσης .

Η στεγανότητα της βαλβίδας στην κλειστή θέση θα εξασφαλίζεται με την χρήση δακτυλίου από PTFE .

3/8’’ έως 2’’ : ορειχάλκινες με σπείρωμα BS 21 (ISO 7), κατάλληλες για πιέσεις σύμφωνα με το BS 5154/B PN20 .

Ενδεικτικός τύπος: D921 του οίκου CRANE

DN20 έως DN300 : χυτοσιδηρές φλαντζωτές PN16 .

Ενδεικτικός τύπος: DM921 του οίκου CRANE