

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ

Το φίλτρο θα είναι τύπου Υ, ορειχάλκινο, διατομής ίσης με την διατομή της σωλήνωσης όπου τοποθετείται, με άκρα με θηλυκό σπείρωμα ½" έως 2", με βιδωτό καπάκι αφαίρεσης του ηθμού (σίτας), χωρίς την αφαίρεση του φίλτρου από στην σωλήνωση.

Ο ηθμός (σίτα) θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με τρύπες 0,65mm.

Η στεγανοποίηση μεταξύ σώματος και καπακιού θα επιτυγχάνεται με μη αμιαντούχο παρέμβυσμα.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 16bar στους 120°C

Ενδεικτικές τιμές συντελεστή Kv :

Διατομή (in)	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
Kv	3,3	6,6	9	15	24	35

Ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ISO 9001.

Ενδεικτικός τύπος: CIM74/A του οίκου CIMBERIO