

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ.

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής για το δίκτυο επιστρεφόμενων συμπυκνωμάτων θα είναι τύπου Δίσκου – ελατηρίου με βιδωτά (BSP ή NPT) ή κολλητά (socket weld to ANSI B16.11 class 3000) άκρα. Θα έχουν σώμα από ωστενικό ανοξείδωτο χάλυβα (ASTM A351 CF3M) και θα είναι σχεδιασμένες για ονομαστική πίεση PN40. Θα φέρουν ανοξείδωτο δίσκο, εντατήρα και ελατήριο και έδραση μέταλλο με μέταλλο με στεγανότητα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3230 part 3, BN2 ή BN1 και BN01 για ελαστική έδραση. Θα είναι κατάλληλες για εγκατάσταση σε οποιαδήποτε θέση, οριζόντια, κατακόρυφη με ροή προς τα πάνω ή κατακόρυφη με ροή προς τα κάτω. Θα είναι επίσης κατάλληλες για χρήση σε νερό και άλλα βιομηχανικά ρευστά, υγρά και αέρια.

Ενδεικτικός τύπος: DCV41 του οίκου SPIRAX SARCO.