

Εξωτερικά ρυθμιζόμενη βαλβίδα δυναμικής εξισορρόπησης κατάλληλη για την αυτόματη ρύθμιση της παροχής στην επιθυμητή τιμή ανεξάρτητα από την μεταβολή της υφιστάμενης διαφορικής πίεσης. Με δυνατότητα επιλογής 51 διαφορετικών ρυθμίσεων της παροχής για κάθε επιλεγμένη διάσταση και περιοχή ρύθμισης.

- Σώμα χυτοσιδηρό με φλάντζες με δυνατότητα σύνδεσης με διαφορετικές διαστάσεις και υποδοχές σύνδεσης βαλβίδων μέτρησης της πίεσης και της θερμοκρασίας. Οι υποδοχές έχουν σπείρωμα 1/4" και φέρουν πώματα.
- Περιλαμβάνει . Η ρύθμιση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε θέση μεταξύ των ακραίων τιμών και γίνεται με την χρήση ειδικού κλειδιού.
- Ορειχάλκινο σώμα με θηλυκά σπειρώματα ISO
- Εύρος ρύθμισης παροχής: 5,31 έως 106 m³ ανά ώρα
- Με ακρίβεια ρύθμισης +/-5% της μετρούμενης τιμής με μέγιστο +/-2% του συνολικού εύρους ρύθμισης
- Μέγιστης στατικής πίεσης λειτουργίας 4000 kPa
- Για διαφορική πίεση 35/60/80 έως 400 kPaD ανάλογα με το επιλεγόμενο τύπο.
- Θερμοκρασίας λειτουργίας -20°C έως 120°C
- Διάσταση DN50 έως DN150
- Διάσταση Παροχή (m³/h)

DN50/65/80	5,31 έως 15,0 ή 9,24 έως 25,7 ή 12,8 έως 35,6
DN80/100	12,16 έως 33,8 ή 17,0 έως 51,0 ή 13,3 έως 72,7
DN125/150	23,3 έως 83,8 ή 25,6 έως 106,0

Ενδεικτικός τύπος FlowCon "SH"